

Hunter®

СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ПОЛИВУ


GREEN Planet

2018р.

тел (044) 232-63-98 ; (093) 98-98-8-98, poliv-gazonov@ukr.net www.greenplanet.net.ua

*Ціна вказана в доларах США, оплата здійснюється в грн.

Знижки до 35%

Модель	Опис	Хар-ки радіус (м)	Тиск Ваг.	Ціна в \$
ВИСУВНІ РОТОРНІ ДОЩУВАЧІ				
	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 10 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	2,1-3,4	14,30
PGJ-06	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 15 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	2,1-3,4	29,70
PGJ-12	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 30 см, без зворотн. клап.	4,6 - 11,6	2,1-3,5	41,80
PGP-ADJ	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 10 см, без зворотн. клап.	6,4 - 15,8	2,1-4,5	16,50
PGP-04 (Ultra)	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 10 см, без зворотн. клап.	4,9 - 14,0	2,1-4,5	16,50
PGP-12-CV	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 30 см, без зворотн. клап.	8,5-15,8	2,1-4,5	48,40
I-20-04	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 10 см, із зворотн. клап.	4,9 - 14,0	2,1-4,8	27,50
I-20-04-SS	Регульований сектор 40-360°, H = 10 см, із зворотн. клап., сталевий	4,9 - 14,0	2,1-4,8	38,50
I-25-04-B	Регульований сектор поливу 40-360° H = 10 см, із зворотн. клап.	11,9 - 21,6	2,5-6,9	60,50
I-25-04-SS-B	Регульований сектор поливу 40-360°, H = 10 см, із зворотн. клап., сталевий	11,9 - 21,6	2,5-6,9	79,20
I-40-04-SS-B	Регульований сектор 40-360°, із зворотн. клап. H=10 см, сталевий	13,4 - 23,2	2,5-7,0	119,90
I-40-04-SS-ON-B	Рег. сектор 40-360° із зворотн. клап., H=10 см, сталь, із протилежно напр. конп.	15,2 - 23,2	3,0 - 7,0	136,40
I-41-36S	Круговий всенаправлений, H=10 см, із запорним клапаном, сталевий	13,7 - 22,6	2,8-6,2	110,00
I-60-ADS	Регульований сектор 40-360°, сталевий, H=8 см.	до 20,4 м	2,8-4,1	126,50
I-90-ADV-B	Регульований сектор 40-360°, із зворотн. клап., H=7,6 см	до 27 м	4,8-6,9	214,50
I-90-36V-B	Всенаправлений, із зворотн. клап. H=7,6 см	до 30 м	4,8-6,9	214,50
460000	Насадка "штучний дерн" (для I-40)			11,00
467955	Насадка "штучний дерн" (для I-90)			77,00
462078	Зворотний клапан для дощувача PGJ			0,83
142300	Зворотний клапан для дощувача PGP			1,10
665300	Сопло блакитне для PGP			0,55
444800	Сопло зелене з високою пропускну здатністю для I-20/PGP-04			2,20
782900	Сопло блакитне для I-20/PGP-04			0,55
466100	Сопло чорне короткого радіуса для I-20/PGP-04			0,55
MPR-25_30_35	Сопло для I-20/PGP-04			0,28



ДОЩУВАЧІ ТИПУ "СПРЕЙ"				
PS-04-5-SS	Полив половою, висота висувної частини H = 10 см.	1,5 x 10	1,4-2,8	3,30
ECO-04-1090, 10360	Висота висувн. част. 10 см в комплекті з форсункою MP1000-90, MP1000-360	2,5-4,5	1,7-3,8	13,20
ECO-04-2090, 20360	Висота висувн. част. 10 см в комплекті з форсункою MP2000-90, MP2000-360	4-6,4	1,7-3,8	13,20
ECO-04-3090, 30360	Висота висувн. част. 10 см в комплекті з форсункою MP3000-90, MP3000-360	6,7-9,1	1,7-3,8	13,20
PSU-04	Висота висувної частини H = 10 см, без форсунки	згідно	1,4-2,8	3,08
PSU-04-10, 12, 15, 17A-NFO	Регульований, висота висувної частини H = 10 см, без фільтру	підбраної	1,4-2,8	3,14
PROS-00	Не висувний, без форсунки	форсунки	1,4-2,8	1,27
PROS-04	Висота висувної частини H = 10 см, без форсунки	згідно	1,4-2,8	2,86
PROS-06 без бок. під'єдн.	Висота висувної частини H = 15 см, без форс., без бокового під'єднання	підбраної	1,4-2,8	9,68
PROS-06-SI	Висота висувної частини H = 15 см, без форс., з боковим під'єднанням	форсунки	1,4-2,8	13,20
PROS-12 без бок. під'єдн.	Висота висувної частини H = 30 см, без форс., без бокового під'єднання	згідно	1,4-2,8	15,40
PROS-12-SI	Висота висувної частини H = 30 см, без форс., з боковим під'єднанням	підбраної	1,4-2,8	17,60
INST-04	Висота висувної частини H = 10 см, без форсунки, зі стабіліз. тиску. 2,1	форсунки	1,4-2,8	8,09
PROS-04-PRS30	Висота висувної частини H = 10 см, без форсунки, зі стабіліз. тиску. 2,1	згідно	1,4-2,8	8,36
INST-06	Висота висувної частини H = 15 см, без форсунки, зі стабіліз. тиску. 2,1	підбраної	1,4-2,8	19,53
PROS-06-PRS30	Висота висувної частини H = 15 см, без форсунки	форсунки	1,4-2,8	19,25
PROS-12-NSI-PRS30	Висота висувної частини H = 30 см, зі стабіліз. тиску 2,1, без боков. під'єднання	згідно	1,4-2,8	22,55
PROS-12-PRS30	Висота висувної частини H = 30 см, зі стабіліз. тиску 2,1, без форсунки	підбраної	1,4-2,8	22,55
INST-12-V	Висота висувної частини H = 30 см, зі зворотним клапаном, без форсунки	форсунки	1,4-2,8	26,40
PROS-04-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів H = 10 см, зі стабіліз. тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.	згідно	1,4-6,9	11,00
PROS-06-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів H = 15 см, зі стабіліз. тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.	підбраної	1,4-6,9	24,20
PROS-12-PRS40-CV	Дощувач для ротаторів H = 30 см, зі стабіліз. тиску 2,8, зі звор. клап., без форс.	форсунки	1,4-6,9	29,70
462237	Зворотний клапан для дощувача PSU			0,99
162900	Фільтр для дощувача PSU			0,61
437400	Зворотний клапан для дощувача PROS INST			1,10



ФОРСУНКИ РОТАТОРИ				
MP 800SR90	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	1,8-3,5	2-3,75	11,55
MP 800SR360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	1,8-3,5	2-3,75	11,55
MP 100090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	2,5-4,6	2-3,75	11,55
MP 1000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	2,5-4,6	2-3,75	11,55
MP 1000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	2,5-4,6	2-3,75	11,55
MP 200090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	4-6,4	1,75-3,75	11,55
MP 2000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	4-6,4	1,75-3,75	11,55
MP 2000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	4-6,4	1,75-3,75	11,55
MP 300090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	6,7-9,1	1,75-3,75	11,55
MP 3000210	форсунка ротатор із сектором поливу 210° -270°	6,7-9,2	1,75-3,75	11,55
MP 3000360	форсунка ротатор із сектором поливу 360°	6,7-9,3	1,75-3,75	11,55
MP 350090	форсунка ротатор із сектором поливу 90-210°	10,1-10,7	1,75-3,75	11,55
MP CORNER	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105°	2,5-4,5	1,75-3,75	11,55
MP CORNER HT	форсунка ротатор із сектором поливу 45-105° із зовн. різьбою (метал)	2,5-4,6	1,75-3,75	13,75
MP RCS515	правостороння полюсова форсунка (полив полюсою вліво)	1,5x4,6	2-3,75	11,55
MP LCS515	лівостороння полюсова форсунка (полив полюсою вправо)	1,5x4,6	2-3,75	11,55
MP SS530	полюсова форсунка (полив полюсою)	1,5x9,2	2-3,75	11,55
MP TOOL	ключ для регулювання форсунки MP			1,71



ФОРСУНКИ для дощувачів типу "спрей"				
Форсунка з регульованим сектором поливу				
4-A, 6-A, 8-A, 10-A, 12-A 15-A 17-A	форсунка регульована 0-360°	2,1-5,5	1,4-2,8	1,65
S-8A; S-16A	форсунка регульована 0-360°	2,4-4,9	1,4-2,8	1,65
Форсунка з фіксованим сектором поливу				
5,8,10,12,15(Q,H,F)	сектор поливу Q -90°, H -180°, F -360°	1,5-5,2	1,4-2,8	1,65
Форсунка з фіксованим сектором поливу (помірний полив для схилів та невеликих ділянок)				
2, 4, 6(Q,H)	фіксований сектор поливу Q -90°, H -180°	0,6/1,2/1,8	1,4-2,8	1,65
Форсунка для поливу полюсою				
SS-530	бокова полюса	1,5 x 9,1	1,4-2,8	1,93
LCS-515, RCS-515	полюса із лівого та правого кута	1,5 x 4,6	1,4-2,8	1,93
CS-530	полюса із центральної точки	1,5 x 9,1	1,4-2,8	1,93
ES-515	полюса із кінцевої точки	1,5 x 4,6	1,4-2,8	1,93
SS-918	боковая полюса	2,7 x 5,5	1,4-2,8	1,93
Форсунка MS (полив мікро-спрей)				
MS-Q, MS-H, MS-F	сектор поливу Q -90°, H -180°, F -360°	1,5	1,7-4,1	3,30
Форсунка 5-CST. Баблери (прикореневий полив)				
5-CST-B	форсунка-баблер з подвійною полюсою	1,5	1,4-2,8	2,20



Форсунка PCN. Баблери (прикореневий полив)				
PCN-10, 20, 25, 50	форсунки -баблери	0,06-0,45 м ³ /час	1,7	2,97
Форсунка PCV. Баблери (прикореневий полив)				
PCV-20	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м ³ /час	1,7	5,94
AFB	форсунка-баблер (вхідний отвір 1/2")	0,06-0,45 м ³ /час	1,7	4,51
Форсунка MSBN. Баблери (прикореневий полив)				
MSBN-25Q, 50Q, 10H, 50H 10F 20F	багатоструйні форсунки-баблери, з фіксованим сектором поливу	0,06-0,45 м ³ /ч	0,3-0,46	2,97

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КЛАПАНИ

PGV-100G-B	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")		23,38
PGV-100MM-B	1", прямоточний, без управління потоку, різьбове з'єднання, ЗР	(д - 1")		23,38
PGV-101G-B	1", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1")		24,75
PGV-151-B	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1.5")		73,70
PGV-201-B	2", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")		90,20
ICV-151G-B	1.5", прямоточний, з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 1.5")		93,50
ICV-201G-B	2", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 2")		121,00
ICV-301-B	3", з регулюванням потоку, різьбове з'єднання, ВР	(д - 3")		396,00
332100	діафрагма для електромагнітних клапанів 1"			13,20
DC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів постійного струму			22,00
AC Solenoid	соленоїд для пластикових електроклапанів змінного струму			14,30
PCZ-101-25	пусковий комплект для крапельного поливу (1,7 bar)	(д - 1")		82,50
PCZ-101-40	пусковий комплект для крапельного поливу (2,8 bar)	(д - 1")		82,50
HFR-100-75-25	фільтр для пускового комплекту (1,7 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВН	1" x 3/4"		44,00
HFR-100-75-40	фільтр для пускового комплекту (2,8 bar) Вх 1"ЗР х Вих 3/4" ВН	1" x 3/4"		44,00

КОНТРОЛЕРИ УПРАВЛІННЯ

HC-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній), Wi-Fi			306,90
HC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній), Wi-Fi, із розширенням до 24,36 зон			357,50
HC-1200M	Модуль розширення на 12 зон для контролера HC1201i-E			192,50
RHC-601E	Для управління 6 зонами (зовнішній), Wi-Fi			357,50
RHC-1201E	Для управління 12 зонами (зовнішній), Wi-Fi			438,90
RHC-2401E	Для управління 24 зонами (зовнішній), Wi-Fi			768,90
NODE-100-Valv e-B	Автономний, для управління 1 ел/м клапаном			150,70
NODE-200	Автономний, для управління 2 ел/м клапанами			181,50
NODE-400	Автономний, для управління 4 ел/м клапанами			214,50
NODE-600	Автономний, для управління 6 ел/м клапанами			247,50
ELC 401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)			56,10
ELC 601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)			63,80
X-CORE-401i-E	Для управління 4 зонами (внутрішній)			93,50
X-CORE-401-E	Для управління 4 зонами (зовнішній)			143,00
X-CORE-601i-E	Для управління 6 зонами (внутрішній)			104,50
X-CORE-601-E	Для управління 6 зонами (зовнішній)			165,00
X-CORE-801i-E	Для управління 8 зонами (внутрішній)			132,00
X-CORE-801-E	Для управління 8 зонами (зовнішній)			198,00
XCH 800	Автономний, для управління 8 зонами			231,00
XCH 1000	Автономний, для управління 10 зонами			258,50
XCH 1200	Автономний, для управління 12 зонами			319,00
PC-401E	4 зони, з можливістю розширення до 16 зон (зовнішній)			209,00
PCM-300	Модуль розширення на 3 зони для контролера PC			63,80
PCM-900	Модуль розширення на 9 зон для контролера PC			236,50
PCC-901i-E	Для управління 9 зонами (внутрішній)			247,50
PCC-1201i-E	Для управління 12 зонами (внутрішній)			291,50
PCC-1201-E	Для управління 12 зонами (зовнішній)			302,50
IC-601PL	6 зон, з можливістю розширення до 30 зон (зовнішній) пластиковий			511,50
IC-600M	6 зон, з можливістю розширення до 42 зон (зовнішній) металевий			946,00
ICM-600	Модуль розширення на 6 зон для контролера IC			123,20
I2C800PL	8 зон, з можливістю розширення до 38 зон (зовнішній) пластиковий			427,90
I2C800M	8 зон, з можливістю розширення до 54 зон (зовнішній) пластиковий			878,9
ICM-400	Модуль розширення на 4 зони для контролера ICC			121,00
ICM-800	Модуль розширення на 8 зон для контролера ICC			214,50
ICM2200	Модуль розширення на 4 зони для контролера ICC			438,90
ICC-PED-SS	Сталевий п'єдестал до контролерів серії ICC			1375,00
545700	Трансформатор 220/24 V (PCC, X-CORE - внутрішн.)			35,20
545800	Трансформатор 220/24 V (PRO-C, X-CORE-зовнішн.)			35,20
154628	Трансформатор 220/24 V (ICC, I-CORE)			44,00
PSR-22	Однофазний магнітний пускач, макс. навантаження 22А			108,90
PSR-53	Трьохфазний магнітний пускач, макс. навантаження 40А			308,00

ДИСТАНЦІЙНІ ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ

ROAM-KIT	Дистанційний пульт управління контролером.	Радіус дії до 300 м.		313,50
----------	--	----------------------	--	--------

МЕТЕОСТАНЦІЇ ТА ДАТЧИКИ

MWS	мініпогодна станція дощ-вітер			289,30
MWS-FR	мініпогодна станція дощ-вітер-мороз			334,40
SOLAR SYNC	датчик сонячної синхронізації (для застарілих моделей контролерів)			170,50
SOLAR SYNC -SEN	датчик сонячної синхронізації			132,00
SOIL-CLIK	датчик вологості ґрунту			168,30
MINI-CLIK	датчик дощу з регулюванням опадів (3-25 мм)			45,10
RAIN-CLIK	датчик дощу			45,10

КОЛОНКА ШВИДКОГО ДОСТУПУ

HQ-44RC-AW	Клапан швидкого доступу (латунь)			192,50
HS-2	Поворотне коліно (латунь)			90,20
HK44A	Ключ зчеплення (латунь)			115,50

ГНУЧКІ З'ЄДНУВАЛЬНІ КОЛІНА (для монтажу дощувачів)

SJ-7506	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см			2,97
SJ-7512	коліно шарнірне 3/4"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см			3,30
SJ-506	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 15 см			2,75
SJ-512	коліно шарнірне 1/2"x1/2", довжина з'єднувальної штанги 30 см			3,30
SJ-706	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 15 см			3,03
SJ-712	коліно шарнірне 3/4"x3/4", довжина з'єднувальної штанги 30 см			3,30
HSBE-050	Коліно 1/2"			0,35
HSBE-075	Коліно 3/4"			0,36
FLEX-SG	Шланг (30 метрів бухта)			45,10